

# Non vi farete più in 4

per posare il pavimento

Il solo con 2 elementi

Risparmio di 3 pezzi per gli incroci



## VANTAGGI

- 1 Semplicità e rapidità di posa con **solo 2 elementi livellatore & tirante** (non sono necessari pinze, pistole tirante ecc.)
- 2 Unico sistema mondiale a proporre una vasta gamma di **livellatori** da 2 e 3 mm in grado di livellare gli incroci a croce e "T" con un **pezzo unico, risparmiando** 3 pezzi per gli incroci e 2 pezzi per le "T".
- 3 Unico Sistema in grado di livellare pavimenti e rivestimenti da 2 a 40 mm con solo 2 elementi (**livellatore & tirante**) indipendentemente dallo spessore semplicemente capovolgendo il **tirante**.
- 4 Garantisce un accostabilità minima di 1 mm con possibilità (attualmente) di fare fughe da 3 mm.

**BREVETTO**  
Molteplici soluzioni



**Posa**



**Ruota**



**Rimuovi**

**Calciando il tirante nel senso della fuga.**

## DESCRIZIONE

**Proleveling System** è un sistema rivoluzionario ed innovativo di livellamento nella posa di materiali di medio e grande formato di spessore compreso tra 2 e 40 mm. Il sistema brevettato è composto da 2 elementi:

- Una base **livellatore** (da 1-2-3 mm) con rilievi distanziali che permettono di distanziare/separare/accostare pavimenti di qualsiasi genere e materiale in modo: lineare, a croce e a mezza croce con fughe a scelta da 1 mm, 2 mm e 3 mm.

– Uno stelo filettato centralmente fissato ortogonalmente/perpendicolarmente alla base con diversi punti a rottura facilitata permette, alla manopola (**tirante**) di serraggio di regolare la pressione esercitata sulla superficie e di livellare la pavimentazione e/o rivestimento in modo uniforme.

Al termine della posa e del periodo necessario per l'aggrappaggio/incollaggio con il pavimento/rivestimento è sufficiente esercitare una rotazione/pressione maggiore

- 5 Forza impressa verticalmente per compressione non trasversale/orizzontale per sfregamento evitando il movimento delle piastrelle e allargamento dei giunti.
- 6 Lo spessore sottile /ridotto della base del livellatore permette un facile inserimento senza creare accumuli di colla.
- 7 Le "finestrelle", presenti al centro dei livellatori nelle versioni a croce e a "T", permettono una perfetta visione degli allineamenti delle piastrelle. Inoltre i fori presenti nelle basi permettono un perfetto ancoraggio tra colla e piastrella.



Posa livellatore a mezza croce



Posa livellatore lineare



**Girando il tirante si possono livellare spessori fino a 40 mm con fuga da 8 mm.**



## SISTEMA DI POSA

per la rimozione dello stelo filettato/Tirante oppure calciando il Tirante nella direzione della fuga. Il **tirante** è unico per tutte le altezze e modelli ed è riutilizzabile infinite volte.

Il nuovo sistema PPLS (brevettato) ha lo scopo di evitare la formazione di dislivelli, "denti", tra le lastre/formati di ceramica, marmo, pietre naturali, bassi spessori slim per una perfetta planarità del Pavimento e/o Rivestimento.

- a) Scegliere il tipo di Livellatore desiderato in base alle fughe e accostamento richiesto:
  - Versione Lineare da 1 mm
  - Versione Lineare, a Croce e Mezza Croce da 2 mm
  - Versione Lineare, a Croce e Mezza Croce da 3 mm
- b) Stendere la colla/adesivo sopra il sottofondo/pavimento/ supporto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



PRSL 1  
PRSL 2  
PRSL 3



PRST 2  
PRST 3



PRSC 2  
PRSC 3



PRST

## LISTINO

### PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI LINEARI

Articolo	sp mm	conf. Pz	conf. scatole
PRSL 1	1	100	3000 Pz
PRSL 2	2	100	3000 Pz
PRSL 3	3	100	3000 Pz

### PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI a "T"


Articolo	sp mm	conf. Pz	conf. scatole
PRST 2	2	100	3000 Pz
PRST 3	3	100	3000 Pz


### PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI a CROCE


Articolo	sp mm	conf. Pz	conf. scatole
PRSC 2	2	100	3000 Pz
PRSC 3	3	100	3000 Pz

### PROLEVELING SYSTEM TIRANTE per LIVELLATORE

Articolo	conf. Pz	conf. scatole
PRST	50	800 Pz

Piastrelle cm x cm	30 X 30	40 X 40	45 X 45	50 X 50	60 X 60	80 X 80	90 X 90	120 X 120	POSA QUADRATA
<b>U. / MQ</b>	11	6	20	16	11	9	10	7	

Piastrelle cm x cm	40 X 80	45 X 90	120 X 30	120 X 40	120 X 60	POSA RETTANGOLARE
<b>U. / MQ</b>	9	15	11	8	10	

Piastrelle cm x cm	10 X 100	12 X 100	15 X 100	20 X 100	10 X 120	12 X 120	15 X 120	20 X 120	10 X 80	12 X 80	15 X 80	20 X 80	22 X 90	45 X 90	120 X 60	40 X 80	POSA SFALSATA
<b>U. / MQ</b>	40	33	27	20	33	28	22	17	37	31	19	25	15	10	7	9	

Le quantità possono essere notevolmente ridotte utilizzando le croci e le "T". I pezzi sono indicativi per il livellatore da 1 mm.

- c) Posizionare la base del Livellatore scelto sotto il pavimento/rivestimento e proseguire con la posa in sequenza.
- d) Inserire nello stelo filettato il **tirante** e ruotarla in senso orario fino a livellare il pavimento/rivestimento esercitando la pressione minima necessaria.

**Attenzione:** non è necessario esercitare una pressione/rotazione eccessiva

- e) Quando l'adesivo/colla sarà solidificato e l'aggrappaggio/adesivo con il pavimento/Rivestimento è sufficientemente conforme:
  - Calciare il tirante nel senso della fuga per staccare i punti di collegamento tra Base e stelo.