




301W1600V2VSC



BOX



CARATTERISTICHE TECNICHE



ATTACCO A VITE M14

Ø 140 mm

SELETORE DI VELOCITÀ

VELOCITÀ VARIABILI

- Per miscelare cemento, malte, massetto, auto-livellanti, intonaci, sigillanti ed adesivi per piastrelle, resine epossidiche, eccetera...
- Due velocità variabili: prima velocità 180-460 g/min.; seconda velocità 300-750 g/min;
- Due velocità di rotazione con controllo elettronico della velocità;
- Frusta doppia spirale scomponibile inclusa (Ø 140 mm);
- Design ergonomico con impugnature provviste di gomma antiscivolo;
- Pulsante per funzionamento continuo;
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini;
- Montaggio frullatore con vite M14;
- Cavo 2 m.
- Packaging a colori, curato ed autoesplicativo.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
301W1600V2VSC	8050532024267	1	230 V 50	1600W	180/460-300/750	140 mm - 5 1/2"	•	•	•

INGOMBRI

Modello				
MX3 – 1600W	46x 25x h 88 cm 18 1/8" x 12 2/8" x h 34 2/8"	5,2 Kg 11.5 lbs	45x32x h 25 cm 17 2/8" x 12 2/8" x h 10"	6,2 Kg 13.7 lbs

