

## LISCIANTE PER LA FINITURA DEL SILICONE FRESCO

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI SIGILLANTI



### A COSA SERVE

- Perfeziona la finitura della parte superficiale dei sigillanti, dopo l'applicazione nel giunto
- Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili
- Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto, evitando la formazione di bolle d'aria

### I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** asciugatura ad azione rapida
- Compatibile con tutti i sigillanti in commercio
- Non lascia residui
- Rispetta tutte le superfici
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- Non fa schiuma
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete



### RESA

**RESA (750 ml):**

**Per tutti i tipi di sigillanti** fino a **350 metri lineari**

La resa è indicativa.

### Confezioni

Flacone da 750 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

### COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

Una volta steso il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare **SILICONE REFINER** sul giunto. Eseguire la finitura usando la spatola FILA più adatta all'angolatura del giunto. Nel caso delle sagome radiali è consigliabile, dopo aver spruzzato nuovamente **SILICONE REFINER**, ripassare il sigillante per livellare eventuali imperfezioni.

#### Attenzione:

*Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di silicone scelto.*